



HAMMERITE CONVERTITORE DI RUGGINE

DESTINAZIONE D'USO

Hammerite Convertitore di ruggine è un prodotto di preparazione del supporto, a base acqua, ideale per il trattamento e la rimozione della ruggine su superfici in ferro e acciaio. Il prodotto reagisce con la ruggine formando uno strato protettivo che protegge il supporto, neutralizzando l'ossidazione superficiale. L'impiego di **Hammerite Convertitore di ruggine** evita interventi preliminari di rimozione della ruggine, quali ad esempio l'intervento di carteggiatura.

CARATTERISTICHE

Confezioni: 250 ml

Principali proprietà: elimina la ruggine dal supporto in soli 15 minuti. E' un prodotto a base acqua e può essere riverniciato con tutti i tipi di finitura.

Utilizzo: consigliato per tutti i tipi di supporti in ferro o acciaio e carpenteria metallica di varia natura (porte, finestre, etc)

Colori: incolore

Applicazione: pennello

Diluizione: Prodotto pronto all'uso.

Essiccazione:

Secco al tatto: 15-30 minuti ca.

Sovraverniciabilità: 3-4 ore ca.

Resa: ca. 20-25 m²/l

MESSA IN OPERA

Fondi: tutti i tipi di supporto in ferro e acciaio all'interno e all'esterno.

Operazioni preparatorie:

Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita e libera da sporco, polvere, vernici, oli e grassi



Agitare bene il barattolo e posizionare il quantitativo di **Hammerite Convertitore di ruggine** necessario per l'applicazione in un contenitore di plastica

Applicazione:

Applicare **Hammerite Convertitore di ruggine** a pennello solo sulle aree arrugginite, insistendo in particolare sulle parti non verniciate, sugli spigoli e sugli angoli.

Assicurarsi che gli angoli e gli spigoli siano stati trattati correttamente e siano protetti con il prodotto.

Quando **Hammerite Convertitore di ruggine** cambia colore e da blu diventa bianco, significa che il prodotto sta reagendo con la ruggine. Se ciò non accade, applicare nuovamente il prodotto entro 1 ora

La finitura può essere applicata dopo 3 ore. Tutti i tipi di finitura sono idonei; si consiglia comunque di effettuare test preventivo in un'area ridotta. Le superfici trattate con **Hammerite Convertitore di ruggine** devono essere protette con una finitura in breve tempo.

Non aggiungere eventuali avanzi di prodotto nel contenitore originale dopo l'utilizzo.

Pulizia degli attrezzi: Lavare pennelli e strumenti impiegati per l'applicazione di **Hammerite Convertitore di ruggine** in acqua pulita subito dopo l'utilizzo.

Precauzioni/Osservazioni: non applicare a temperature inferiori a +8° C o superiori a +25° C. Stoccare al riparo dal gelo e da temperature elevate. Per una migliore conservazione del prodotto, richiudere accuratamente l'imballaggio subito dopo l'uso.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



servizio.clienti@akzonobel.com